

Seal-it – PA 6.6 Schraubstopfen mit Umlaufende Dichtlippe

- Dichtlippe verschließt zuverlässig Gewindeöffnungen
- Polyamid PA6.6 (**höhe Torque**)
- Farbe Gelb oder Grau
- Temperatur beständig bis 120°C (Kurz bis 200°C)
- Saure und Öl beständig
- Innen– und Außen Sechskant



Stopfen für Gas-BSP Gewinde

Artikelnr.	H mm	D mm	Gewinde	Packung
SIP1/8	8,02	16,16	1/8"	2000
SIP1/4	9,88	18,12	1/4"	1000
SIP3/8	10,50	21,00	3/8"	1000
SIP1/2	10,97	25,19	1/2"	1000
SIP3/4	11,45	31,33	3/4"	500
SIP1	12,00	38,00	1"	500



Stopfen für Metrische Gewinde

Artikelnr.	H mm	D mm	Gewinde	Packung
SIPM10	8,5	16,0	M10	3000
SIPM12	11,5	18,5	M12	3000
SIPM14	11,50	20,0	M14	2000
SIPM16	8,0	21,5	M16	2000
SIPM18	7,5	22,5	M20	1000
SIPM20	7,5	23,5	M20	1000
SIPM22	8,0	25,0	M22	1000
SIPM24	8,5	28,0	M24	1000
SIPM26	11,5	31,0	M26	500

