

SealRex - OR O-Ring / Dichtring / Sealing Ring

- Gummi O-Ringen und Dichtringen
- Material: Vielen Möglichkeiten wie NBR, Viton, EPDM, Silikon usw.
- Standard Farbe Schwarz andere Farben auf Anfrage möglich
- Über 3.300 verschiedene Standard und non-Standard Maß vorhanden
- Härte von 40 bis 90 shore A
- Standard Norm Ringen lieferbar (AS, BS, R, P, G etc.)



Norm Type	Standard	Von ID x Höhe in mm	Bis ID x hoogte in mm	Norm-Liste	Min. Ab- nahme
Ausführung Int. Normierung					
AS568	USA	Ø0.74 x 1.02	Ø658.88 x 6.99	AS568-USA	1.000
BS1516	UK	Ø2.90 x 1.78	Ø413.60 x 6.99	BS1516-UK	1.000
R	France	Ø2.40 x 1.90	Ø393.07 x 6.99	R-FRANCE	1.000
P	Japan	Ø2.80 x 1.90	Ø399.5 x 8.40	PG-JAPAN	1.000
G	Japan	Ø24.40 x 3.10	Ø299.3 x 5.70	PG-JAPAN	1.000
Sondermaße immer möglich. Gibt nur Innendiameter, Dicke und Material für ein Angebot					
Härte möglichst bis 90 shore A					
O-Ringen in folgende Materialien möglich:					
NBR-HNBR-XNBR-EPDM-VMQ-CR-FKM-AFLAS-FVMQ-FFKM-PTFE-PU-NR-SBR-IIR-ACR					
Mögliche Farben für O-Ringen in Pantone:					
187C-1665C-7404C-3298C-280C-431C-187C-4975C-1C					

