

SpirRex - Heavy Duty Schlauchschutz Spiralen - HDPE

- Material: HDPE in Schwarz und Gelb
- Temperaturbeständig von -65°C bis +100°C
- 100% UV—Säure—Öl—Lösungsmittel beständig
- Extrem Stoß und Abreibungs beständig Kunststoff
- Verlängerung von die Standzeit Schläuche
- Schutzzung von Schlauche und Bund bis 200mm Durchmesser
- Andere Länge auf Anfrage möglich



artikelnum- mer	Außen Maße (mm)	Innen Maße (mm)	Durchmesser Schlauch/Bund (mm)	Farbe Standard möglich	Packung
SPX-12	10	8	8-13mm	Schwarz	50m
SPX-16	14	11	11-16mm	Schwarz	20m
SPX-20	20	16	15-30mm	Schwarz/Gelb	20m
SPX-25	25	20	18-40mm	Schwarz/Gelb	20m
SPX-32	32	27	20-60mm	Schwarz/Gelb	20m
SPX-40	40	34	30-70mm	Schwarz/Gelb	25m
SPX-50	50	44	40-80mm	Schwarz/Gelb	25m
SPX-60	60	52	50-90mm	Schwarz/Gelb	25m
SPX-75	75	66	60-100mm	Schwarz/Gelb	25m
SPX-90	90	81	70-120mm	Schwarz/Gelb	25m
SPX-110	110	99	80-140mm	Schwarz/Gelb	6m
SPX-140	140	129	> 120	Schwarz/Gelb	6m

Länge berechnen von SpirRex?

$$\frac{\text{Außen Durchmesser Schlauch(mm)}}{\text{Innen Durchmesser SpirRex (mm)}} \times \text{Länge (m) Schlauch/Bündel}$$

Installationstool SPXPAS-20 bis SPXPAS-50

Installationstool SPXPAS-50 bis SPXPAS-140

