

TieRex - Kabelmarkiere / Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

- Material: Nylon 6.6
- Standard in Natur
- Brandschutzklasse UL 94 V2
- Länge von 180 bis 370mm
- Breite von 2,5 bis 4,8mm
- **Völlig UV stabil**
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

**Standard UV
beständig
Material**

Type / Ausführung	Artikel-Nr. Natur	Länge (mm)	Breite (mm)	Label längte x br. (mm)	Packung
I	TRL11025N	110	2,5	20x9	100
I	TRL21025N	210	2,5	20x9	100
II	TRL10025N	100	2,5	25x8	100
II	TRL20025N	200	2,5	25x8	100
III	TRL22048N	220	4,8	13x28	100
III	TRL30048N	270	4,8	13x28	100
III	TRL37048N	370	4,8	13x28	100


Type I



Type II



Type III



Type / Ausführung	Artikel-Nr. Natur	Länge (mm)	Breite (mm)	Label längte x br. (mm)	Packung
IV	TRLL2616N	25	5,1	26x16	100
V	TRLL4020N	40	5,1	40x20	100

Type IV



Type V



**Für Kabelbin-
der bis
4.8mm**

TieRex - Kabelbinders - andere uitvoeringen

Label kabelbinder (oppervlakte 25x8mm)

Artikelnummer Naturel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	verpakking
TRL10025N	100	2,5	100
TRL20036N	200	3,6	100
TRL22048N	220	4,8	100
TRL27048N	270	4,8	100
TRL37048N	370	4,8	100



Hersluitbare kabelbinders

Artikelnummer Zwart	Artikelnummer Naturel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	verpakking
TRT14036B	TRT14036N	140	3,6	100
TRT20048B	TRT20048N	200	4,8	100
TRT300482B	TRT30048N	300	4,8	100
TRT37048B	TRT37048N	370	4,8	100
TRT20076B	TRT20076N	200	7,6	100
TRT25076B	TRT25076N	250	7,6	100
TRT30076B	TRT30076N	300	7,6	100

